

L'APPLICATION « SPABOY »

QUOI FAIRE ?

CL LOW

PENDANT PLUS DE 48HRES

- Tester le niveau de sel (Niveau idéal 2000 – 2500)
- Faire une oxydation avec le produit «Oxy Choc» ou « Refresh » (100g pour 1500L et 400g pour 5 500L)
- Rincer/ changer filtre et le sauveur de filtre
- Vérifier l'état de la batterie verte
- Augmenter la programmation de

PH LOW

- Tester l'alcalinité avec languette SpaGuard (Niveau idéal 80 -100 ppm)
- Ajouter le produit balance PAK100 (voir tableau des quantités derrière la bouteille)



CL HIGH

- Attendre avant d'utiliser le spa
- Changer la programmation de production de chlore
- Laisser le couvert ouvert
- Faites un test de languette
- Contactez nous

PH HIGH

- Ajouter le produit LO N SLO ou AJUST DOWN (33g pour 1500L et 100g pour 5 500L)
- Si un code d'erreur « PH » apparait : ajoutez Stain &Scale Control

PH OU CL EST À

CAUTION

À surveiller !

Ajuster au besoin **après 48hre**

****Lorsque le PH et le CL sont dans le ROUGE, les lumières dans le spa clignoteront****