

# LA VIDANGE D'EAU DU SPA

## SPA BOY

### Avant la vidange, nettoyez la tuyauterie avec Swirl Away

- **\*\*\*Enlever la grille devant la sonde et mettre un bouchon pour la protéger\*\*\***
- Fermez les valves d'air
- Retirez-la ou les cartouches (filtres) et sauveur de filtre
- Ajoutez 3/4 bouteille pour un spa de 1500L de Swirl Away dans l'eau du spa avant la vidange  
\*\* Ajoutez 2 1/2 bouteilles pour un spa de nage de 5 000L
- Assurez-vous que tous les jets du spa soient ouverts
- Faites fonctionner toutes les pompes du spa à intensité maximale pendant une heure

### Vidangez le spa

- Fermez le disjoncteur
- Videz le spa, soit avec une pompe submersible ou en vissant le boyau à jardin à l'endroit approprié (Informez-vous)

### Nettoyage

- Nettoyer la cuve
  - Nettoyez la cuve du spa avec un nettoyant pour spa (informez-vous des produits à utiliser)
  - Rincez la cuve
  - Videz le restant d'eau  
\*\* Ne jamais utiliser de produits nettoyant de maison tel que Hertel, Vim, ...\*\*
- Traitement du couvert et appuie-tête

Utilisez le « SWIRL AWAY II » ou « NANOPROTEC » pour traiter, nettoyer et protéger votre couvert contre les rayons UV et la poussière et ainsi augmenter sa durée de vie.

**\*\*Important : Ne jamais utiliser de produits ménager ( Hertel, Windex, Monsieur Net, ..) ou de traitement tel que Armorall , ...**

- L'entretien des filtres/cartouches
  - **\*\*Si vous avez des filtres jetables et sauveurs de filtre, remplacez-les pour des neufs. \*\***
  - Faire tremper vos **filtres permanents** dans le « Filter Brite » pendant 8 à 12 hres, ensuite rincez les et faites-les sécher.

**\*\*\*Lorsque le spa sera rempli, ne pas oublier d'enlever le bouchon de protection et remettre un la grille devant la sonde \*\*\***

*Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter.  
Club Spa*